

## RANGO DE TRITURACION

# BISON 120



### TOLVA / ALIMENTADOR

Capacidad de Tolva: 2,3 m<sup>3</sup>.

Alimentador Grizzly de serie.

Espacio entre las barras del Grizzly: 30 mm.

### MACHACADORA DE MANDÍBULAS

Boca de Entrada: 680 mm x 400 mm.

Cierre de la machacadora: 20 mm a 80 mm.

Ajuste hidráulico de mandíbula.

### MOTOR

TIER 3: Motor diésel de 61 KW / 83cv de potencia.

TIER 4: Motor diésel Isuzu Stage IIIB de 52 KW / 70 CV de potencia.

Accionamiento hidráulico de la machacadora.

### PRODUCCIÓN

Hasta 80 Tn. / h.

### CINTAS TRANSPORTADORAS

Banda transportadora de descarga de 800 mm de ancho.

Altura de descarga de la cinta: 1900 mm.

Plegue hidráulico de serie para el transporte.

### GENERAL

Sensor de nivel de la machacadora y control remoto de serie.

### TRANSPORTE

Dimensiones de transporte.

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Modelo con Orugas	5,58 m.	2,28 m.	2,74 m.

PESO: 12.000 Kg.